

Repair Express

Päiväys: 05/08/2013

Sivu 1 (2)

Repair Express Paikkausmassa

Tekniset ominaisuudet

Perusaine	Akryylinen dispersio
Olomuoto	Tahna
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Nahkoittuminen* (20°C/65% RH)	Noin 5 min
Ominaispajno	0,58 g/ml
Lämpötilankesto kuivuttuaan	-20 °C → 80 °C
Lämpötilankesto laittaessa	5 °C → 30 °C
Kutistuminen	Ei Kutistu

* nämä arvot saattavat vaihdella riippuen ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta ja pinnan tyyppistä.

Tuotekuvaus:

Repair Express on korkea laatuinen yhdiste tiivistämiseen ja täyttöön helpoihin ja kutistumattomiin korjauksiin tai täyttämään rakoja ja ruuvien reikiä seinässä ja katossa

Käyttökohteet:

- Pienet reiät ja halkeamat kipsissä, betonissa, solubetonissa....
- Seinissä ja katossa olevien halkeamien ja porausreikien täyttöön ja korjaamiseen
- Sisätiloissa oleviin kutistumisen aiheuttamiin halkeamiin ja halkeamia mineraali pinnoissa, kuten rappaus, betoni, muuraus ja koriste kipsi

Ominaisuudet:

- Sileä lopputulos
- Hyvin nopea kuivuminen
- Ei kutistu
- Voidaan hioa kuivumisen jälkeen
- Voidaan päälle maalata nopeasti (15 min – 2h, riippuen käytettävästä maalista)
- Hyvä kiinnittyminen huokoisten materiaalien kanssa

Pakkaus:

Väri: Valkoinen

Pakkaus: 310 ml Patruuna, 12kpl / ltk

Varastointiaika:

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa +5-25 C välillä. Suojaa pakkaselta.

Pinnat:

Pinnat: Kaikki tavalliset huokoiset pinnat rakennuksissa ja kunnostuksessa. Ei sovi bitumimateriaaleihin, lasiin, metalliin, PE, PP ja PFTE.
Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät.

Käyttöohjeet:

Poista kaikki irtonaiset osat ennen Repair Expressin laittamista. Maalaa uudestaan naulanpäät ja muut materiaalit ennen Repair Expressin laittamista, tämä on estääkseen ruosteen aiheuttamasta värimuutosta. Levitä Repair Express puristimella tai kittiveitsellä rakoon, saumaan tai porausreikään. Suuriin rakoihin, saumoihin tai porausreikiin suosittelemme laittamaan toisen kerroksen noin tunnin jälkeen.

Putsaaminen: Ennen kuivumista Repair Expressin voi poistaa vedellä laatoista ja työkaluista.

Korjaus: Korjaus samalla materiaalilla

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.

Repair Express

Päiväys: 05/08/2013

Sivu 2 (2)

Käyttöturvallisuus:

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Lisätietoja pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitamme pyynnöstä.

Huomitavaa:

- Älä käytä kosteissa alueissa
- Ei ole sopiva ulkokäyttöön
- Ei ole sopiva laajeneviin saumoihin
- Yli maalaaminen paljon täyttävillä maaleilla voi johtaa maalin pois kuoriutumiseen

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.