

JOINTS – FIRESEAL +1500°C

TUOTEKUVAUS:

- Kuumuudenkestävä yksikomponenttinen tiivistysmassa. Muodostaa kovan pinnan.

OMINAISUUDET:

- Ei sisällä asbestia.
- Lämpötilan kesto aina +1500°C asti.
- Pitää muotonsa, ei halkeile.
- Kovettuu täydellisesti.



**KÄYTTÖKOHDE-
ESIMERKKEJÄ:**

- Sopii tiivistämään kaikkia saumoja ja rakoja asennettaessa ja korjattaessa kaminoita, keskuslämmitystä, kiviuneja, takkoja, ulkogrillejä ja kaikentyyppisiä rakenteita (betoni, tiili, metalli), jotka ovat alttiina korkeille lämpötiloille.
- Paloa hidastavat ei-elastiset saumaukset rakennuksissa.

PAKKAUS:

- 310 ml patruuna (12 kpl/ltk).

VÄRI:

- Musta

SÄILYVYYS:

- 12 kk avaamattomassa pakkauksessa, viileässä ja kuivassa varastossa.
- Ei saa jäätyä.

JOINTS – FIRESEAL +1500°C

- TEKNISET TIEDOT:**
- **Koostumus:** helppolevitteinen stabiili massa.
 - **Kuivumistapa:** ilman kosteuden vaikutuksesta.
 - **Kutistuminen:** ei kutistu.
 - **Ominaispaino:** noin 1.82 g/cm³.
 - **Lämpötilan kesto:** +1500°C.
- PINNAT:**
- Tiili-, betoni- ja metallipinnat (myös muut rakennuspinnat).
 - Pinnan tulee olla kuiva, puhdas, pölytön ja rasvaton.
 - Pinnan kevyt kostutus parantaa tartuntaa.
- KÄYTTÖOHJEET:**
- Levitys käsikäyttöisellä tai paineilmapistoolilla.
- Suositteltu sauman koko:**
- min. leveys = 5 mm.
 - max. leveys = 15 mm.
- Huomioitavaa:**
- Saumapintaan ei muodostu kuplia ja sauman rakenne paranee kun saumaa lämmitetään 12 tunnin kuluttua massan levityksestä.
 - Älä käytä massaa paikkoihin, joissa se on jatkuvasti alltiina vedelle.
- **Käyttölämpötila:** +5°C - +30°C.
 - **Puhdistus:** vedellä.
 - **Korjaus:** Fireseal +1500°C
 - EI SAA JÄÄTYÄ!

MAAHANTUOJA: JOINTS OY
Teollisuustie 6
51200 KANGASNIEMI

Puh: 0201 980 610
Fax: 0201 980 619
Internet: www.jointslr.fi

Esitteen ohjeet ovat kokeilujemme ja kokemuksemme tulosta. Koska materiaalit, pinnat ja käyttökohteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi vastata käyttövirheistä. Kaikissa tapauksissa suosittelemme tuotteen testaamista käyttökohteeseen.