

Viimeistelynaulain



Tekniset tiedot

Mitat (PxLxK)	266,7x63,5x247,6 mm
Nettopaino	1,1 kg
Laukaisutapa	Pohjalaukaisu
Liitoskierteen koko	1/4" female NPT
Käyttöpaine	4,8 - 8,3 bar
Ilmankulutus (60 laukausta/min)	68 l/m
Käyttölämpötila	-18 - 49 °C
Äänenpaineentaso (Lpa)	68 dB
Äänentehotaso (Lwa)	78,8 dB
Tärinätaso	<2,5 m/s²
Makasiinin kapasiteetti	110 kappaletta
Koko	18 ga.
Sidonnan tyyppi 1	Liimasidottu
Sidontakulma	0 °




Käyttökohteet

Seinälistat, jalkalistat, koriste-esineet, kaapit, huonekalujen korjaaminen, pienet koristeet, puuaskartelu

Ominaisuudet ja edut

- Magnesiumseoksesta valmistettu runko – kestävä ja erittäin kevyttä työkalua on miellyttävä käyttää myös pidempiä aikoja kerrallaan
- öljytön – kiinnitettävälle pinnoille ei päädy öljyä
- Metallisylinteri – parempi kestävyys
- Valittavissa oleva laukaisutapa – kiinnitystapa voidaan valita helposti kytkintä käyttämällä
- Käännettävä ilmanpoisto taaksepäin pitää työskentelyalueen puhtaana pölystä ja liasta, ja vyökoukku varmistaa, että työkalu on aina helposti käden ulottuvilla
- Pinnoitettu kumikahva, kääntyvä liitin ja latausilmaisin takaavat miellyttävän ja tehokkaan työskentelyn

Kiinnittimien mitat



Kuvaus

FinishPro18Mg, viimeistelynaulain 1,2mm (AX)

Tuotekoodi

1U2025N

EAN Koodi

0741474113659